

型号/Model: **CBD20-150**

AC 2000Kg

优点:

配置和性能

- 电子助力转向, 轻便、静音;
- 交流驱动, 无碳刷、免维护;
- 美国CURTIS驱动控制器;
- 电磁、再生制动系统;
- 起升自动限位, 安全、节能;

安全

- 弯道自动减速装置, 更安全;
- 驱动无级调速, 安全、静音;
- 控制器多重自动保护系统;
- 紧急反向装置/紧急制动开关。

Advantages:

Configuration And Performance

- Electronic power steering system, light and low noise.
- AC Driving system, No carbon brush, maintenance free.
- USA CURTIS driving controller.
- Electromagnetic, regenerative braking system.
- Automatic lifting limit, safety, energy saving.

Safety

- Curve automatic deceleration devices, more safe.
- Stepless speed control system, safe and quiet.
- Controller with Multiple automatic protection.
- Emergency reversing device/Emergency brake switch.



特性 Feature		单位	
型号	Model		CBD20
配置号	Configuration No.		150
额定载重	Load capacity	kg	2000
载荷中心距	Load center	mm	600
轴距	Wheel base	mm	1390
操作类型	Operating type		步行式Walkie
车轮 Wheels			
轮子类型(前/后)	Wheels type		PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量	Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel		1/1/4
驱动轮尺寸	Driving wheel size	mm	φ 248 × 75
承重轮尺寸	Balance wheel size	mm	φ 80 × 80 (双轮/Double wheels)
平衡轮尺寸	Bearing wheel size	mm	φ 115 × 55
尺寸 Dimension			
货叉最低离地高度	Min.fork lowered height	mm	85
货叉最大起升高度	Max.fork lifting height	mm	195
最大起升行程	Max.lifting height	mm	110
货叉外侧间距	Overall fork width	mm	540/600/650/685
货叉内侧间距	Inside width between forks	mm	170/230/280/315
货叉长度	Fork length	mm	1150/1200
货叉宽度	Fork width	mm	185
货叉厚度	Fork thickness	mm	55
整车全长, 踏板收起/放下	Overall length	mm	1750
车体宽度	Overall width	mm	720
整车高度(含手柄)	Overall height(With handle)	mm	1385
整车高度(不含手柄)	Overall height(Without handle)	mm	850
最小转弯半径, 踏板收起/放下	Turning radius	mm	1575
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘800 × 1200, 1200沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 800 × 1200	mm	1900
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘1000 × 1200, 1200沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 1000 × 1200	mm	1940
性能 Performance			
最大行驶速度, 满载/空载	Travel speed, laden/unladen	km/h	4/4
最大起升速度, 满载/空载	Lift speed, laden/unladen	mm/s	56/60
最大下降速度, 满载/空载	Lowering speed, laden/unladen	mm/s	57/59
爬坡度, 满载/空载	Gradeability, laden/unladen	%	5/7
电气配置 Electrical configuration			
驱动电机	Drive motor	KW	AC 1.5
起升电机	Lift motor	KW	DC 1.2
转向电机	Steering motor	KW	DC 0.15
蓄电池电压/容量	Battery voltage / capacity	V/Ah	24/210
制动	Brake		电磁/再生 Electromagnetic / Regenerative
控制器	Controller		CURTIS
重量 Weight			
蓄电池重量	Battery weight	kg	190
自重(包含蓄电池)	Service weight with battery	kg	600

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。